

# Zeeland Tuinmaterialen.nl

In schone grond, vrij van puin en obstakels. Loopafstand: maximaal 25mtr vanaf losplaats materiaal. Inclusief afvoer van restmateriaal van nieuwe schutting. Exclusief afvoeren bestaande schutting en/of groen-, grond- en puinafval. Vereiste vrije werkruimte is 100cm op het hart van de nieuw te plaatsen schutting.

U dient zelf aan te geven: de juiste lijn en hoogte nieuw te plaatsen schutting, kabels en leidingen in de grond.

Let goed op de 'grondslag', dit is het hoogte verschil waar de nieuwe schutting geplaatst moet worden. Bij een enkele beton-onderplaat is dat 25cm, bij dubbele onderplaat 50cm en een aluWoods systeem 20 of 30cm, alles maximaal gemeten. De onderplaten zijn niet geschikt als grondkering.

Garantie op hang- en sluitwerk van poorten, en montage schermen, is 1 jaar. Wij kunnen geen garantie geven op het verzakken van palen, de oorzaak is ten allen tijde de grondgesteldheid. Met het aftekenen van de orderbon of betaling van de eindfactuur gaat u akkoord dat de schutting naar uw wens is geplaatst.

Plaatsing en montage van schuttingen is afhankelijk van weersomstandigheden, het kan zijn dat we uw geplande datum moeten verschuiven. We proberen u dit vooraf te melden, het kan echter zijn dat dit pas op dezelfde dag als de geplande datum gebeurt. We kunnen de regen helaas niet 'aan' of 'uit' zetten.

U dient bij aanvang en oplevering aanwezig te zijn voor het accorderen van de plaatsing. Bij de montage van de schuttingen zal het laatste deel als passtuk op maat gemaakt worden.

Indien niet specifiek omschreven, zal er geen bestaande bestrating worden aangewerkt tegen de nieuw te plaatsen schutting.

indien bij plaatsing minder of meer materialen gebruikt worden, zullen deze aantallen gecorrigeerd worden.

De montage kosten, bij minder materiaal, zullen niet gecorrigeerd worden.